

均质器

Reciprocating Paddle Blender



HBM-400B

HBM-400系列均质器使从固体样品中提取细菌的过程变得非常简单。只需将样品和稀释液加入到专用无菌的样品袋中，一起放入均质器中，关上门便可自动开始和完成样品处理过程。该装置有效地分离被包含在固体样品内部和表面的微生物，样品均一，确保无菌袋中混合的样品具有充分的代表性。主要应用在食品、药品、临床、分子学、毒素及细菌检测等领域。

特点 Feature:

- 采用优质低噪音、低干扰电机，拍击时间和频率均可调。
- 自动启动运行可拆卸安全门装置，易于清洗，观察方便，并设有废液滴漏装置。
- 可显示拍击板调节间隙的数字显示功能，使处理不同量的样品更明确。
- 为处理微量样品，有可选附件的微量拍击板可更换机构。
- 使用一次性滤袋，使样品与均质器无接触，与无菌袋可能接触的部分均采用优质卫生级不锈钢，保证卫生安全，无需进行系统清洗。
- Adopt gentle high-quality and silent motor. Blending time and frequency are adjustable.
- Automatic and unloadable front door is easy to clean and observe. Meanwhile, it has a special design for deriving the leaking liquid.
- The distance of paddles can be displayed. According to the different samples, the blender can be adjusted to achieve the best result.
- Special designed small paddle can be installed for micro-volume sample.
- With the disposable sterile bag, the sample can't touch the instrument. The part that contact with sterile bag and container are made of high-quality sanitary stainless steel.

技术参数 Specification

型号 Model	控制方式 Control Method	外形尺寸 Dimensions	功率 Power	有效容量 Capacity	定时范围 Adjustable Blending Time	可变速度 Speed Range
HBM-400A 基本型	数字式 Digital	410X270 X290mm	200W	50-400ml	10s,30s,60s, 90s,120s, 180s,600s,∞	6次/秒-9次/秒 6 strokes/sec- 9 strokes/sec
HBM-400B 拍击板可调		410X270 X290mm				
HBM-400C 全不锈钢外壳		450X270 X290mm				
HBM-400D 数显调节拍击板		450X270 X290mm				
HBM-400F 拍击板可调		362X270 326mm				


注:选配微量拍击板处理小于50ml样品

HBM-400D





HBM-400D

HBM-400D在HBM-400基础上增加一个功能：
数显调节拍击板距离，易于调节距离，使其更好地均匀不同量的物品。



拍击板快换,易于清洗
(可选)




拍击距离数显调节




HBM-400F

微量拍击板：



微量拍击板



拍击处理量小于50ml

操作步骤 Processing:



进样



样本放入仪器



拍击



出样

均质器配件

System spares parts reference :

1. 支架 bag stand
2. 无菌支撑架 No-germ bag opener
3. 无菌袋:敞口式,封口式,过滤式
4. 密封夹

